

Nr

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z

1. Obiekt zabytkowy

KAMIENICA UL. GRODZKA 15N(27)

2. Miejscowość

JAROSŁAW

3. Wiek

XVII

4. Styl

renesans

5. Kubatura m<sup>3</sup>

3.200

6. Powierzchnia w m<sup>2</sup>

a) zabytkowa: 400 b) użytkowa:

7. Materiał budowlany

przed zniszczeniem po odbudowie

11. Ilość budynków

1

14. Grunty należące do zabytku:

ha

12. Ilość kondygnacji

2

a) ogrody stylowe

—

13. Użytkowanie wnętrza według ilości:

b) sady i grunty uprawne

—

a) izb mieszkalnych

16

c) lasy

—

b) innych pomieszczeń

7

d) wody

—

c) piwnic

2 kond.

e) inne

—

8. Wyposażenie architektoniczne

15. Przeznaczenie pierwotne budynku

mieszkalne

16. Użytkowanie w latach ubiegłych

mieszkalne

17. Użytkowanie obecne

mieszkalne

18. Nadaje się do użycia na

mieszkalne

19. Data, rodzaj i stopień zniszczeń i odbudowy

Data

O P I S

Zniszczenia  
%dbudowa  
%

VIII. 1939 r.

XI. 1939 r.

XII. 1945 r.

XI. 1959

zły. zniszczone wewnętrzne pokrycie dachu, stolarstwo, oraz uproszczona konstrukcja i stropy.

40

VII. 1963

zły - j.w.

20. Przynależność administracyjna

a) województwo . . . . . nowoskie

b) powiat . . . . .

c) gmina . . . . .

21. Stacja

Nazwa stacji

Odległość od stacji w km

a) kolejowa

Jarosław

b) autobusowa

—

22. Właściciel i jego adres

MZBM - JAROSŁAW

23. Użytkownik i jego adres

mieszkanie prywatne  
Sulejów MHD - prywatne

24. Inwestor i jego adres

25. Rejestr zabytku Nr

rok . . . . . miejsce przechowywania

26. Nazwa księgi hipotecznej

27. Nr hipoteczny

p.b. 120

28. Akta

29. Fotografie

30. Inwentaryzacja pomiarowa


9. Autorzy i data budowy i przebudowy

1 pol. XVII w. przebud. fasady  
i wnętrza.

10. Udostępnienie

Kardorowo za zgodę  
wzajemności





SKALA 1:250

Studium w. Banil. - hief.

## Rok

Koszt  
tys. zł

### 35. Uwagi różne

### 34. Inspekcje

36. Wypełnił dnia  
XL. 1959r.

37. Sprawdził dnia

5-XII.58. Zwraushe

VII.63 W. SOBOCKI



## 31. Szkic sytuacyjny, plan schematyczny, uwagi opisowe, fotografia



Budynek murowany, brylowy, dwu-  
kondygnacyjny, podpiwniczony z podziemnym  
chochlikiem / leżącym równolegle do muru  
obronnego / tryskający / z chodnika widoczny na-  
mierny fundament muru obronnego / Chodzący  
my jako trójokowy z nim nie jest, obecnie  
utrudniony, na dawnej ulicy przynajmniej, obok  
dawno już porzucony, pomiędzy dawny  
budynek a mur obronny który obecnie  
wspiera w obrębie budynku nr. 17, jako upi-  
sany rekonstrukcyjnie od str. budynku nr. 17. Stok  
znaczące różnice wysokości budynku. Składowa  
w piwnicach i na parterze. Elevacje XX w.  
secesyjna, prosta

studium urbanist. - hist.

## 32. Przebieg prac konserwatorskich

Rok	Wyszczególnienie prac	Koszt tys. zł

33. Koszty  
w tys. zł

Przewidywane

Rzeczywiste

34. Inspekcje

35. Uwagi różne

36. Wypełnił dnia  
XII. 1959 r.

J. Kryda

37. Sprawdził dnia

5-XII-58. P. Wrońska