

1. Obiekt

DOM ZAJEZDNY "POD SREBRNĄ GÓRĄ" wraz z oficynami

2. Czas powstania

1802-9, 1818,
XX w.

3. Miejscowość

CHĘCINY

11. Zdjęcia rzut,



ELEWACJA WSCH.



ELEWACJA PD.

4. Adres

pl. 2-go Czerwca 27/28

nr hipoteczny 5

5. Przynależność administracyjna

województwo kieleckie

gmina Chęciny

pow. KIELCE

6. Poprzednie nazwy miejscowości

7. Przynależność administracyjna
przed 1 VI 1975

województwo kieleckie

powiat Kielce

8. Właściciel i jego adres

Gminna Spółdzielnia
"Samopomoc Chłopska"
w/m

9. Użytkownik i jego adres

J. W.

10. Rejestr zabytków

Nr 1062 data 2.01.1991

Zajazd "Pod Srebrną Górą" wybudowany w latach 1819-1821 przez właściciela Lejzora Szmerkowicza Silberberga. Po 1852 r. w posiadaniu rodzin Giertlerów i Silberbergów.

W okresie międzywojennym część pn. traktu frontowego dzierżawiła Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza "Zgoda" gminy Korzecko.

Od 1965 r. w posiadaniu Spółdzielni Rolniczej "Samopomoc Chłopska".

Zespół usytuowany w zach. bloku przyrynkowym zajmując w nim skrajną pd. narożną działkę szerokości 17,5 m. Kalenicowo: budynek frontowy w stosunku do rynku, oficyny do ul. Jędrzejowskiej. Złożony z: budynku frontowego /A/; długiej pn. oficyny /B/; łącznika /C/ przez całą szerokość bloku oficyn pd.; długiej, wąskiej oficyny pd.-podwórzowej /D/; oficyn pd. - od ul. Jędrzejowskiej, wsch. /E/; oficyn pd. - od ul. Jędrzejowskiej, zach. /F/; licznych przybudówek, głównie garaży i szopek, zamykających od zach. odpowiednio wszystkie trzy pasma oficyn. Między oficynami "B" i "D" wąskie brukowane podwórze komunikujące się od wsch. poprzez przejazd bramny w budynku frontowym z rynkiem; od zach. otwierające się na niezabudowany okraj działki. Całość założenia położona w zasadzie na równinie. Od wsch. strony budynku frontowego teren zaczyna bardzo wyraźnie opadać ku pn. i nieznacznie ku wsch.

Budynek frontowy "A":

Murowany na fundamencie z łomu wapiennego z takiegoż budulca oraz cegły. Otynkowany. Sklepienia kolebkowe: nad częścią piwnic, w skrajnych pomieszczeniach traktu zach. oraz w wąskim korytarzyku równoległym do klatki schodowej w przyziemiu. Sklepienie kolebkowe na łuku koszowym, z gurtami nad sienią przejazdową. Stropy belkowe z podsufitką. Więźba dachowa na stolcu stojącym, krokwiowo-płatwiowa. Polepa w piwnicach. Bruk w przejeździe bramnym z rynsztokiem pośrodku. Podłogi białe. Na strychu między belkami wypełnienie ze strychu. Schody z piwnicy murowane, na piętro oraz strych drewniane, jednobiegowe, policzkowe. Dach pobity blachą.

Na planie prostokąta /17,5:12,5/ dwutraktowy, czteropasmowy. Ściana traktowa w ok. 1/3 szerokości od zach. Przejazd w paśmie trzecim od pd. ujęty ścianami o parametrach równych traktowemu. Ściana rozdzielająca dwa pd. pasma traktu wsch. wyraźnie cieńsza, być może wtórna. Pasma drugie od pd. traktu zach. rozdzielone równoległe do ściany traktowej wydzielając od wsch. korytarzyk, od zach. klatkę schodową. Piętro powtarza dokładnie plan przyziemia.

Na podmurówce oddzielonej odsadzką, wyższej od pd., piętrowy z dachem trójspadowym ze szczytem ogniowym od pn., z urządzeniami kominowymi w połaci zach. Od zach. dostawione bryły: oficyny pn. tej samej wysokości z dachem pulpitowym o połaci wklamanej w zach. połacie dachu "A"; ciąg parterowych oficyn pd. z których bezpośrednio przytyka łącznik /C/ piętrowy od podwórza, parterowy od pd., nakryty dachem dwuspadowym o kalenicy sięgającej korony muru budynku /A/ przechodzącej w kalenicę pulpitowego dachu budynku /E/ z facjatką nakrytą daszkiem dwuspadowym. Poniżej kalenicy /E/ od pn. ściana kolankowa, poniżej której dach pulpitowy niskiego budynku /D/.

Pomieszczenia parteru dostępne od rynku. W paśmie pd. traktu zach. wyjście z piwnicy. Wejście z ulicy do pasma pd. traktu wsch. oraz wejście z sieni do pomieszczeń przyziemia obecnie niedrożne. Do pomieszczeń piętra wejście schodami w zach. skraju pd. ściany sieni. Przed szczytem schodów przejście w ścianie zach. na piętterko łącznika /C/.

14. Kubatura ok. 1700 m ³	15. Powierzchnia użytkowa 230 m ²	16. Przeznaczenie pierwotne usługowe /zajazd/	17. Użytkowanie obecne usługowe /sklepy/ oraz biurowe
13. Prace budowlane i konserwatorskie, ich przebieg i dokumentacja		19. stan zachowania (fundamenty, ściany zewnętrzne, ściany wewnętrzne, sklepienia, stropy, konstrukcje dachowe, pokrycie dachu, wyposażenie i instalacje) Elementy konstrukcyjne zachowane w stanie dobrym. Częściowo wymieniona stolarka /okna piętra/.	
		20. Najpilniejsze postulaty konserwatorskie	

21. Akta archiwalne (rodzaj akt, numer i miejsce przechowywania)

WAP Kielce: RGR sygn.3094,2189,7157

Dyr.Ubezpieczeń sygn.47

AGAD: KRSW sygn.2265

Księga hipoteczna nr 5

22. Bibliografia

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce,t.III,z.4,wa-wa1957

Dumała K.,Zagadnienie przywrócenia i wyzyskania
wartości zabytkowych Chęcin,w: VII wieków Chęcin,
Kielce 1976

Barbasiewicz M.,Kubiak J.,Chęciny-studium hist.-urb.
mps PKZ,wa-wa 1981

E.Pustoża-Kozłowska,J.Kubiak,Chęciny-zach.blok zabu-
dowy rynkowej,mps PKZ ,wa-wa 1983

23. Źródła ikonograficzne i fotografia (rodzaj, miejsce przechowywania, sygnatury)

1. Pomiar /plan,proj.*/ AGAD KRSW Vol. 2265, k.125-6,
1818 r. /być może 1802-9/.
2. Pomiar z XIX w. WAP Kielce Akta Dyr. Ubezp.
3. Pomiar, PKZ 1959, WKZ Kielce.
4. Karta tzw. zielona, 1965.
5. Rzut 1:100, E. Bergman, 1981, WKZ Kielce.
6. 3 fotografie speed 1932 r., zbiory MS PAN

24. Uwagi różne

Dla budynków "E" i "F" ze względu na ich samodzielność
i brak powiązania z wnętrzem zespołu założono odrębne
karty.

25. Opracował

tekst.....

imię, nazwisko, data, podpis

plany, rysunki.....

Sławomir Parfianowicz, 1983-4

imię, nazwisko, data, podpis

zdjęcia fotogr.....

imię, nazwisko, data, podpis

miejsce przechowywania negatywów.....

BDZ Kielce

Karta po wypełnieniu podlega ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego

26. Adnotacje o inspekcjach, informacje o zmianach (daty, imiona i nazwiska wypełniających)

27 Załączniki

Założono wkładkę nr 1 dotyczącą pkt pkt 11, 13
ad /A/ oraz materiał ad /B/, /C/ i /D/.

1. Miejscowość CHECINY	2. Obiekt (nazwa jak w karcie) Dom zajezdny "Pod Srebrną Górą" wraz z oficynami	3. Zawartość wkładki (nazwa obiektu lub materiału uzupełniającego) Kontynuacja pkt pkt 11, 13 ad /A/ oraz materiał ad /B/, /C/ i /D/
---------------------------	--	---

Elewacje wsch. i pd. dwukondygnacyjne o kondygnacjach rozdzielonych szerokim pasem parapetowym, zwieńczone wydatnym profilowanym gzymsem koronującym o szerokim pasie belkowania wspartym o górną krawędź okien. Lico parteru bniowane z takimż półkolistym zamknięciem oraz kluczem w jego polu. Fasada wsch. sześciosiowa. W osi 4-tej od pd. brama przejazdu zamknięta łukiem odcinkowym o łuku wspartym na profilowanych poduszkach. Strefa bramy gładka. Ponad nią, w pasie parapetowym prostokątna, leżąca tablica z bardzo wydatną płaskorzeźbą godła zajazdu obwiedziona łukami napisem: /Pod Srebrną Górą/DomZajezdny/. W osiach 1-szej, 2-giej, 5-tej drzwi wejściowe w pozostałych oraz wszystkich piętra-okna. W osi 6-tej, w pasie parapetowym prostokątna, leżąca tablica z minuskułowym napisem: /Billard/. Elewacja pd. dołem pięcio- górą trójosiowa /zosiowana począwszy od 2-giej do zach. osi przyziemia/. W 1-szej, 4-tej i 5-tej osi przyziemia oraz 3-ciej piętra blendy ślepych okien, w pozostałych okna. W elewacji zach. zamknięty łukiem koszowym wylot sieni, ponad którym okno w osi oraz przytykające do ściany pięterka łącznika /C/ wąskie prostokątne okienko.

Brama od rynku dwuskrzydłowa, spongowa parkietowana w romb, z furtką w skrzydle pn. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z nadświetlem ramowo-płycinowym; w części pd. ze spongowymi okiennicami. Pozostałe ramowo-płycinowe jedno- i dwuskrzydłowe. Okna krosnowe częściowo dwu-, częściowo czteroskrzydłowe, a także ślemieniowe z oberluftem.

Instalacja elektryczna oraz wodociągowa.

Oficina pn. /B/:

Murowana z łomu oraz kamienia, otynkowana. Stropy belkowe z podsufitką. Więźba krokwiowa na stolcu stojącym. Schody drewniane. Podłogi białe. Dach pobity blachą. Na planie bardzo wydłużonego prostokąta; jednotraktowa, pięciopasmowa z sienią i klatką schodową w paśmie środkowym przesuniętym nieznacznie ku wsch. Piętrowa, nakryta dachem pulpitowym o połaci opadającej ku pd., włamanej w zach. połączyć dachu nad /A/. Elewacja pd. ośmioosiowa z wejściem w 5-tej osi ponad którym na piętrze balkon o płycie betonowej na wspornikach i z balustradami żelaznymi. Drzwi ramowo-płycinowe. Okna krosnowe, różne; z okiennicami w zach. części przyziemia. Instalacja elektryczna.

Łącznik pd. /C/:

Murowany. Otynkowany. Strop belkowy z podsufitką. Więźba krokwiowo-płytwiowa. Podłogi białe. Dach pobity papą. Na planie prostokąta jednotrakt dwupasmowy. Parterowy z pięterkiem od pn. dostępnym z klatki schodowej budynku /A/. Elewacja pn. dwuosiowa z wejściem w osi zach.; pd. jednoosiowa. Dach dwuspadowy. Okna krosnowe. Instalacja elektryczna.

Oficynka pd. część od podwórza /D/:

Konstrukcja j.w. Na planie wydłużonego prostokąta jednotraktowa, czteropasmowa. Parterowa, nakryta dachem pulpitowym o połaci opadającej ku pn. z facjatą nakrytą daszkiem dwuspadowym. Elewacja pn. czteroosiowa z wejściem w 1-szej i 3-ciej osi od wsch. Wyposażenie i instalacje j.w.

Wkładkę założył: S. Parfianowicz, VII/1983
(imię, nazwisko, data)

Miejsce przechowywania negatywów: BD2 Kielce



↑ OFICyna „B” ELEWACJA PD.
↓ plan



OFICYNy „C” i „D” ELEWACJA PN.



GODŁO NAD BRAMĄ ZAJAZDU

